

1. 70 8.5kg

2.

1DL-6CSTCG-60B11.5kg8.5kg1



Hand Roasting Pot
DL-6CSTCG-60B

Voltage : 220V
Pot Diameter : 60 cm
Heating Power : 2.5 kw
For Green/Oolong Tea

Electric Wire Heating
Capacity 1.5 kg / batch
Temperature Adjustable

L:77cm W:70cm H:78cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DL-6CSTCG-60B

250°C-320°C	
	57
	1.5kg

60 6.5kg

3.

1台DL-6CRT-25 3.0kg 6.5kg 1台



Tea Rolling Machine
DL-6CRT-25

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.37 kw
Barrel Diameter : 25 cm
Barrel Height : 18 cm
For All Kind Tea

3 kg Per Batch
6-30 kg per hour
Stainless Steel Type

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

25cmDL-6CRT-25



L:72cm W:64cm H:95cm

力. 155000g

主要仕様	
回転数	42rpm
容量	10kg
重量	3kg


60kg 6.5kg

4.

1台DL-6CHBL-70 7.5kg 6.5kg 1台



Assistant
...and Your Machine



Bamboo Drum Dryer

DL-6CHBL-70

Voltage : 160-230V
Power : 1800 W
For All Kind Tea
Drum Diameter 70cm

Capacity : 7500 g
All Bamboo Drum
Temp Range : 30-150°C

L:74cm W:74cm H:64cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DL-6CHBL-70

DL-6CHBL-70	
温度	85°C~95°C
转速	0rpm
容量	40~60L
重量	7.5kg /台

本产品采用优质材料，容量大，重量轻，操作简便，是您茶叶加工的理想选择。

5. 产品特点

1. 采用优质竹材，环保健康，无异味。

2. 容量大，可一次性处理大量茶叶，提高效率。

3. 温度控制精准，可满足不同茶叶的干燥需求。

4. 结构紧凑，占地面积小，适合家庭或小型作坊使用。



得力. 的的的的

Vibrating Winnowing Sorter

DL-6CFX-435QB

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Kind Tea Sorting



300 kg Per Hour
Vibrating & Winnowing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

DL-6CFX-435QB

6. 产品分类

产品分类

产品分类

产品分类

名称	型号	数量
产品分类	DL-TQJ-20	2
产品分类	DL-6CSTCG-60B	1
产品分类	DL-6CRT-25	1
产品分类	DL-6CHBL-70	1
产品分类	DL-6CFX-435QB	1

产品分类



↑↑ 产品分类 ↑↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

10